



**Наименование:** Мод. 04.02.19

**Назначение:** Установка предназначена для пропитки лаком статоров электродвигателей в двух попеременно заполняемых отсеках. Лак перекачивается насосом из одного отсека установки в другой. В заполненном отсеке происходит пропитка изделий, а в пустом – стекание лака до прекращения каплепадения. Установка снабжена бортовым отсосом, подключаемым к вытяжной цеховой вентиляции.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Количество пропиточных отсеков, шт - 2

Размеры одного пропиточного отсека, мм - 1050 x 1300 x 800

Насос, тип - Ш40-4-19,5/4

Производительность, м<sup>3</sup>/час - 19,5

Привод насоса - Электродвигатель,

Мощность, кВт - 5,5

Частота вращения, об/мин - 960

Пневмоцилиндр:

Диаметр поршня, мм - 80

Ход штока, мм - 250

Количество, шт - 2

Расход воздуха, м<sup>3</sup> /ч - 4000

Напряжение питания (50Гц), В - 380

Установленная мощность, кВт - 5.5

Габаритные размеры установки, мм (ДхШхВ) - 2850x2150x1750

Масса, кг - 1050

**Комплектность поставки:**

Установка пропиточная 04.02.19, шт. - 1

Шкаф управления, шт. - 1

Пост кнопочный взрывозащищенный, шт. - 1

Специальный контейнер г/п - 2 шт

***\* Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства***