

Назначение

Предназначена для мойки корпусов букс, балансиров, кожухов редуктора, автосцепок и других средне габаритных деталей и узлов подвижного состава.

Представляет собой двухкамерную моечную машину. В первой камере деталь моется моющим раствором. Во второй камере деталь ополаскивается чистой водой и сушится нагретым воздухом.

Деталь перемещается при помощи цепного конвейера. На камерах установлены вытяжные вентиляторы. На второй камере дополнительно установлен электрокаллорифер с вентилятором.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питающей сети, 50 Гц, В	380
Установленная мощность, кВт, не	115,0
более	
Скорость конвейера, м/мин., не	7
более	
Цавление рабочей жидкости в камере	5,5
мойки, кг/см.кв., не более	
Цавление рабочей жидкости в камере	3,0
ополаскивания, кг/см.кв., не более	
Температура моющего раствора, оС	65-80
Нагрев моющего раствора	ТЭНы
Количество букс одновременно	2
находящихся в машине, шт.	
Габаритные размеры, мм., не более	7100x1700x3100
Масса, кг., не более	5500

По согласованию возможна поставка локального очистного оборудования

для очистки моющего раствора от взвешенных частиц и нефтепродуктов.