



Наименование: Мод. 04.02.19

Назначение: Установка предназначена для пропитки лаком статоров электродвигателей в двух попеременно заполняемых отсеках. Лак перекачивается насосом из одного отсека установки в другой. В заполненном отсеке происходит пропитка изделий, а в пустом – стекание лака до прекращения каплепадения. Установка снабжена бортовым отсосом, подключаемым к вытяжной цеховой вентиляции.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Количество пропиточных отсеков, шт – 2

Размеры одного пропиточного отсека, мм – 1050 x 1300 x 800

Насос, тип – Ш40-4-19,5/4

Производительность, м3/час – 19,5

Привод насоса – Электродвигатель,

Мощность, кВт – 5,5

Частота вращения, об/мин – 960

Пневмоцилиндр:

Диаметр поршня, мм – 80

Ход штока, мм – 250

Количество, шт – 2

Расход воздуха, м3 /ч – 4000

Напряжение питания (50Гц), В – 380

Установленная мощность, кВт – 5.5

Габаритные размеры установки, мм (ДхШхВ) – 2850х2150х1750

Масса, кг – 1050

Комплектность поставки:

Установка пропиточная 04.02.19, шт. – 1

Шкаф управления, шт. – 1

Пост кнопочный взрывозащищенный, шт. – 1

Специальный контейнер г/п – 2 шт

**** Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства***